

# Компактные газоразрядные лампы высокого давления

## Металлогалогенные лампы MHN/W с кварцевой горелкой

### MHN/W-TD



#### Описание

- Двухцокольные кварцевые металлогалогенные лампы

#### Особенности

- Кварцевая горелка наполнена ртутью и смесью галогенидов диспрозия, гольмия и тулия (MHN-TD) или йодида олова (MHW-TD) с добавлением натрия и таллия для коррекции цвета и стабилизации разряда

- Двухцокольные лампы помещены в прозрачную внешнюю трубчатую колбу с защитой от УФ-излучения
- Есть ограничения для положения горения

#### Преимущества

- Все лампы имеют УФ-фильтр, который снижает риск выцветания товара


#### Области применения

- Внутреннее освещение: акцентное освещение, общее освещение с направлением света сверху вниз, например, в магазинах и торговых центрах


- Направленное освещение сверху вниз, снизу вверх, настенные светильники, например, освещение магазинов
- Наружное освещение памятников, фасадов зданий и рекламных щитов

#### Светильники

- Эти лампы следует устанавливать в закрытых светильниках с тугоплавким стеклом, чтобы защитить от последствий возможного разрушения разрядной трубки



Размеры №	B	C	D	L	O
	ммкс.	ммкс.	ммкс.	ном.	ном.
1	117.6	119.63	21	57.1	7
2	135.4	137.43	24	66	18



Размеры №	B	C	D	L	O
	ммкс.	ммкс.	ммкс.	ном.	ном.
3	135.4	161.6	27.5	69.5	27

### MHN-TD

Мощность/Цветовой код		Цветовая температура (К)	Индекс цветопередачи (R <sub>a</sub> )	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
70W/842	RX7s	4200	80	76	10500	p45	1	1CT / 12	733986 15
70W/730	RX7s	3000	75	83	9000	p45	1	1CT / 12	562685 15
150W/842	RX7s	4200	85	86	10500	p45	2	1CT / 12	733993 15
150W/730	RX7s	3000	75	92	10500	p45	2	1CT / 12	193506 15
250W/842	FC2	4200	85	80	9000	p45	3	1CT / 12	734006 15