

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K

FLOODLIGHT | Прожектор с симметричным светораспределением



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (30 см)
- Гарантия 2 года

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Симметричный угол расхождения луча света
- Защита от образования конденсата внутри корпуса
- Тип защиты: IP65



**TECHNICAL DATA**

## Электрические параметры

Номинальная мощность	200,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	>0,90
Частота сети	50/60 Hz

## Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 К
Световой поток	15600 лм
Световая отдача	78 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	<6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	>80

## Светотехнические параметры

Угол излучения	110 °
----------------	-------

## Размеры и вес

Длина	412,0 mm
Ширина	332,0 mm
Высота	64,0 mm
Вес продукта	5250,00 g
Длина кабеля	280 mm

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет корпуса	Black
Цвет продукта	Black
Материал покрытия (колбы)	Стекло

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+40 °C
---------------------------------------	--------------

## Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-----------------------------	---------

## Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
---------------	---------

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

### Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK06
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65

### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075183537	Shipping carton box 1	435 mm x 350 mm x 95 mm	5835,00 g	14.46 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ССЫЛКИ

Дальнейшая информация по ссылке

- ▶ [www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients](http://www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients)

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.