

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## HCI-TC 20 W/830 WDL PB

**POWERBALL HCI-TC | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников**



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние помещения, витрины магазинов
- Торговые ряды
- Фойе, зоны регистрации
- Музеи, выставки
- Акцентное освещение
- Декоративное освещение
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень хороший КПД
- Хорошая или отличная цветопередача
- Очень хорошая стабильность цвета
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Керамическая технология POWERBALL
- Цветность: теплый белый (830 WDL), нейтральный белый (942 NDЛ)
- Средний срок службы: 15 000 ч (с ЭПРА с квадратно-волновым током 70...400 Гц)
- Средний срок службы: 12 000 часов (на магнитном ПРА)
- HCI-TC 20 W, HCI-TC 50 W только для работы с ЭПРА с квадратно-волновым током 70...400 Гц



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры


Номинальная мощность	20,00 Вт
Мощность	20,00 Вт
Ток лампы	0,23 А
Напряжение зажигания	3,6 / 5,0 Кв <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Minimum; for superimposed ignition with square wave electronic ballast 3.0 kVp are sufficient / Maximum; this limit is for safety reasons

## Фотометрические данные

Световой поток	1700 лм
Световая отдача	85 лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra	83
Цветовая температура	3000 К
Цветность	830
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,75
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,69
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,65
Защита от УФ-излучения	Да

## Размеры и вес



Диаметр	15,0 mm
Длина	81,0 mm
Длина центра нити накала	52,0 mm
Вес продукта	8,00 g

## Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	400 °C
------------------------------	--------

Макс.допустимая температура штырьков	330 °C
--------------------------------------	--------

## Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,80
Срок службы B50	15000 h <sup>1)</sup>
Режим работы LLMF/LSF	ECG

<sup>1)</sup> с ЭПРА

## Дополнительные данные

Цоколь	G8.5
Комментарий о продукте	Для работы только вместе с ЭПРА при величине квадратно-волнового тока 70...400 Гц
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	3,7 мг <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Да


## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	22 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	MT/UB-20/830-H/L-G8.5-17/85
--	-----------------------------


Распределение силы света



Spectral power distribution

**СИСТЕМНАЯ ГАРАНТИЯ**

- В сочетании с ПРА OSRAM POWERTRONIC для этих ламп предоставляется расширенная системная гарантия



Circuit diagram

**ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321683007	HCI-TC 20 W/830 WDL PB	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	351,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## ССЫЛКИ

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

---

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.