

SmartBright Batten BN068C



Универсальный линейный светодиодный светильник для внутреннего освещения отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением.

Широкая сфера применения, от подсветки шкафчиков и витрин до освещения офисов и промышленных помещений.

Легкий и удобный монтаж:

- Компактный корпус: ширина 22 мм, высота 35 мм.
- Монтажные скобы в комплекте.
- Сквозная проводка.

Высокое качество света:

- Полупрозрачные торцевые крышки.
- CRI > 80.
- Без точек.
- Гарантия **1 год**.

IP20

CR180

Наименование светильника	BN068C LED12/NW L1200 G2	BN068C LED9/NW L900 G2	BN068C LED6/NW L600 G2
Световой поток / мощность светильника	1200 лм / 14 Вт	900 лм / 11 Вт	600 лм / 7 Вт
Размеры (длина)	1200 мм	900 мм	600 мм
Цветовая температура	4000 К		
Срок службы L70B50 при +25 °С	20 000 часов		
Код	911401819497	911401819197	911401818897



Параметры	Код заказа
Кабель питания ZCH086 C-2	911401591201

SmartBright Luxline BN006C



Линейный светодиодный светильник является доступной заменой для трубок T5 и T8. Срок службы составляет 30 000 часов. Прост в установке, аксессуары для накладного монтажа в комплекте.

Ключевые преимущества:

- **100 лм/Вт** – лучшая энергоэффективность.
- **30 000 часов** – срок службы.
- Нежелтеющий поликарбонат.
- **Равномерный свет**, без видимых точек.
- Противопыльное покрытие.
- Металлический корпус обеспечивает надежный теплоотвод.
- Гарантия **3 года**.

IP20

CR180

Наименование светильника	BN006C LED16 NW L600 G2 GM	BN006C LED16 NW L1200 G2 GM	BN006C LED32 NW L1200 G2 GM
Мощность	16 Вт	16 Вт	32 Вт
Световой поток	2000 лм	1600 лм	3200 лм
Размеры	600x54x36 мм	1200x 54x36 мм	
Цветовая температура	4000 К		
Срок службы	30 000 часов		
Код	911401722292	911401722262	911401722232