



# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB

Светодиодные прожекторы заливающего света EssentialSmartBright G2 предназначен для освещения парков, акцентного освещения, архитектурной подсветки фасадов и функциональной подсветки промышленных территорий. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и для установки внутри помещений. Высокая эффективность, благодаря использованию новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Теплый белый 830
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	Polycarbonate bowl/cover flat
Распределение света светильника	100°
Соединение	Проволочные выводы/провода
Кабель	Кабель 0,25 м без штекера
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Optic type outdoor	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
LED engine type	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz

Коэффициент мощности (мин.)	0.9
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	Steel
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки / линзы	Flat
Покрытие оптической крышки / линзы	Текстурное
Общая длина	240 mm
Общая ширина	201 mm
Общая высота	38 mm
Effective projected area	0,053 m <sup>2</sup>
Цвет	Black

# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)


Начальная светотдача	5600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM <7
Начальная входная мощность	70 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Условия эксплуатации


Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
---	----------------

## Данные об изделии

Полный код продукта	871016331442699
Название продукта для заказа	BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB
EAN/UPC — продукт	8710163314426
Код заказа	911401859998
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	911401859998
Вес нетто (шт.)	1,330 kg



## Чертеж размеров



BVP131/132/133/135 LED WB

