

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO CLASS AREA 45 W 2700 K GR

ECO CLASS AREALIGHTING | Светодиодные светильники для наружного освещения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение дорог
- Улицы
- Автопарковки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии благодаря высокой светоотдаче - до 120 лм/Вт
- Низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы светодиодов
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Срок службы (L70/B50): до 50 000 ч
- Тип защиты: IP66
- Ударопрочность: IK08
- Диапазон температур во время эксплуатации: -35...50 °C
- Прочный корпус из литого под давлением алюминия



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	45,00 Вт
Режим эксплуатации	Mains voltage
Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,90

Данные по ПРА светильника

Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	38
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	30
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	48

Фотометрические данные

Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	>80
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	4950 лм
Световая отдача	110 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм

Светотехнические параметры

Угол излучения	135 ° x 75 °
----------------	--------------

Размеры и вес

Длина	356,0 mm
Ширина	131,0 mm
Высота	77,0 mm
Вес продукта	1261,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Gray
Цвет корпуса	Gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

--	--

Количество циклов переключения	100000
Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Suspended
Место установки	Pole

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP66
Класс защиты	I
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK08
Стандарты	CE/RoHS/REACH

Условия поставки

t хранения	-35...+70 °C
------------	--------------

— ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075272668	Folding carton box 1	396 mm x 91 mm x 178 mm	1364,00 g	6.41 дм ³
4058075272675	Shipping carton box 10	480 mm x 410 mm x 375 mm	14938,00 g	73.80 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.