

OSRAM PARATHOM® R50



Наименование товара	No.	Номер EAN изделия	W ¹	lm ¹	cd ¹	K	Ra	2	1 [mm]	d [mm]	3
OSRAM PARATHOM® R50											
E14 – 220–240V – 30° – Картонная упаковка											
R50 25 30°	1	4008321965448	3	100	250	3000	80	—	85	50	10
R50 25 30°	1	4008321965400	3	140	350	6500	70	—	85	50	10
R50 40 30°	2	4052899904781	4.2	190	540	2700	80	—	85	50	10
E27 – 220–240V – 30° – Картонная упаковка											
R50 25 30°	3	4008321965486	3	140	350	6500	70	—	83	50	10

Высоковольтные светодиодные рефлекторные лампы R50 с резьбовым цоколем E14 и E27

- Средний срок службы 25 000 чЗ
- Варианты замены:
 - 25 Вт лампа накаливания точечного освещения – R50 25
 - 40 Вт лампа накаливания точечного освещения – R50 40

Исключительные показатели:

Окупается уже через 3,5 месяцев после замены традиционной лампы накаливания на PARATHOM® R50 40.

¹ Все технические параметры относятся к лампе в целом. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов указанные типовые величины параметров светодиодных ламп представляют собой чисто статистические данные и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам каждого конкретного изделия, которые могут отклоняться от типовых величин.

² Светодиодные лампы могут работать с широким спектром доступных на рынке диммеров; подробности и результаты тестов совместимости можно найти на www.osram.com/dim и в брошюрах с дополнительной технической информацией о продукции.