

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P MR16 50 36° 7.8 W/4000 K GU5.3

PARATHOM MR16 DIM | Диммируемые низковольтные светодиодные рефлекторные лампы MR16 со штырьковым цоколем Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень длительный срок службы до 25 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Высокое постоянство цвета благодаря тщательному отбору диодов
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональная LED-альтернатива низковольтным галогеновым лампам
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$
- Высокая однородность цвета: ≤ 5 SDCM
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Сделано в Германии (версии до 35 Вт)
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	7,80 Вт
Номинальная мощность	7,80 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность заменяемой лампы	50 Вт
Коэффициент мощности λ	0,89


Фотометрические данные

Сила света [PIM]	1430 кд
Номинальный световой поток	621 лм
Световой поток	621 лм
Номинальная цветовая температура	4000 К
Спад свет. потока в течение срока [calc.]	0,70
Цветность света (обозначение)	Cool White
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	621 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 5 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Номинальный полезный световой поток 90°	621 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	621 лм
Расчетная пиковая интенсивность	1430 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
Время разогрева (60 %)	1,00 s
Время зажигания	0,0 s
Номинальный угол луча	36 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

Размеры и вес



Общая длина	53,0 mm
Диаметр	51,0 mm
Внешняя колба	MR51
Длина	53,0 mm
Максимальный диаметр	51,0 mm

Температуры и условия управления

Макс. температура в контрольной точке t_c	90 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	8 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRR-7,8/827-12-GU5,3-50/36
Номер заказа	LPMR16D5036 7,8

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899957701	P MR16 50 36° 7.8 W/4000 K GU5.3	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 дм ³	768,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

- ▶ www.ledvance.com/dim

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

Более подробную информацию см. на странице

- ▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.